

EFFECTA SOLID



- Smidig liten laddpanna
- Liten vattenvolym
- Stort askutrymme

- Lättsotad
- Stående rökgastuber
- Justerbara fötter

KOMBINERA PELLETS MED SOLVÄRME



TESTAD ENL.
SP EN - 303 - 5



made in
SWEDEN



Solvärme i kombination med pellets är ett oslagbart alternativ vad det gäller komfort, miljö och låga energikostnader.

PRODUKTFAKTA

EFFECTA SOLID

Höjd	mm	1120	Min skorstensdiameter	mm	125
Djup inkl rökstos	mm	1030	Eldstadsdiameter	mm	300
Bredd	mm	480	Garantitid	år	5
Vikt	kg	190	Verkningsgrad	%	90
Max arbetstryck	bar	1,5	Max effekt brännare	kW	20
Rökrör Ø	mm	122	Max drifttemperatur	°C	99
Rökstos Ø	mm	130	Min undertryck	mbar	0,15
Golv centrum rökrör	mm	905	Vattenvolym	liter	55

Under pannans bakre tak sitter en uppfällbar soltlucka. Utrymmet är lätt att komma åt.

Konvektionsdelen består av hela 16 tuber. Det stora antalet tuber gör att rökgaserna blir låga och att du inte behöver sota pannan ofta.

Bak på pannan sitter de urtag som används för inkoppling mot ackumulator.

Pelletsbrännaren monteras i det förberedda hålet i pannan. Du väljer om du vill ha tryckluftsrengöringen Aero eller basic styrningen Supra.

Pannans nedre del består av en utdragbar asklåda. Asklådan rymmer aska från 2-3 tons pelletsförbrukning.

